

SIWZ "Dostawa ZSZ-narzędzia"

## Pytania i odpowiedzi

### Pytanie z dnia 23.10.2018:

1. „Proszę o zmianę zapisów:

- 1- wiertarka sieciowa z udarem;

opis wskazuje na dwie różne maszyny. W wiertarkach z udarem sds plus nie występuje przekładnia dwubiegowa na co wskazują dwie żądane prędkości.

Zamawiający żąda profesjonalnych młotowiertarek więc moc profesjonalnych maszyn z udarem elektropneumatycznym i uchwytem sds plus osiąga maksymalnie 900w powyżej 900w profesjonalne młotowiertarki posiadają uchwyty sds max. Wymienne uchwyty w tego typu elektronarzędziach osiągają wymiar 13mm.

Proszę o dopuszczenie parametrów

-moc silnika od 900W do 1200W

-obroty regulowane w zakresach od minimum 0 do maksimum 2100 obr/min

-wymienny uchwyt cylindryczny do 13mm

-2-wiertarko wkrętarka

zamawiający opisuje wiertarko wkrętarkę a w jednym z zapisów żąda uchwytu sds plus który posiadają tylko młotowiertarki

-proszę o usunięcie zapisu sds plus lub dodanie opisu LUB ( wyposażona w zębaty uchwyt wiertarski LUB uchwyt sds plus)co pozwoli zaoferować prawidłowy produkt

-7-laserowy przyrząd traserski

W dodatkowych informacjach pojawia się opis ;czujnik pochylenia 360 stopni . Proszę o usunięcie wspomnianego zapisu .Narzędzie opisane w specyfikacji produkuje tylko jeden producent co jest naruszeniem zasady uczciwej konkurencji opis wskazuje na tylko jeden Produkt

-12-piła tarczowa do drewna

- proszę o usunięcie z opisu pilarki dodatkowego opisu wiertarko wkrętarki sieciowej w pozycji 12”

### ODPOWIEDŹ:

Po przeanalizowaniu pytania Zamawiający koryguje zapisy:

#### Poz. 1. Wiertarka sieciowa z udarem

Było:

| LP. | NAZWA                       | PARAMETRY TECHNICZNE - MINIMALNE WYMAGANIA   | ILOŚĆ       |
|-----|-----------------------------|--|-------------|
| 1   | Wiertarka sieciowa z udarem | – profesjonalna,<br>– moc silnika od 1000 W do 1200 W,<br>– obroty regulowane elektronicznie w minimalnych zakresach od 0 - 700, 0 - 2100 /min<br>– blokada wrzeciona,<br>– sprzęgło przeciążeniowe. | 6 kompletów |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- uchwyt SDS, oraz możliwość wymiany uchwytu - do wiertel z uchwytem cylindrycznym do <math>\varnothing</math> 14,</li> </ul> <p><i>2 letnia gwarancja producenta. Sieć autoryzowanych serwisów w Polsce, wymagania bezpieczeństwa.</i></p> |  |
|--|--|--|--|

Jest:

| LP. | NAZWA                       | PARAMETRY TECHNICZNE - MINIMALNE WYMAGANIA   | ILOŚĆ       |
|-----|-----------------------------|--|-------------|
| 1   | Wiertarka sieciowa z udarem | <ul style="list-style-type: none"> <li>- profesjonalna,</li> <li>- moc silnika od 900 W do 1200 W,</li> <li>- obroty regulowane elektronicznie w minimalnych zakresach od 0 - 700, 0 - 2100 /min</li> <li>- blokada wrzeciona,</li> <li>- sprzęgło przeciążeniowe.</li> <li>- uchwyt SDS PLUS, oraz możliwość wymiany uchwytu - do wiertel z uchwytem cylindrycznym do <math>\varnothing</math> 13,</li> </ul> <p><i>2 letnia gwarancja producenta. Sieć autoryzowanych serwisów w Polsce, wymagania bezpieczeństwa.</i></p> | 6 kompletów |

## Poz.2. Wiertarko-wkrętarka

Było:

| LP. | NAZWA               | PARAMETRY TECHNICZNE - MINIMALNE WYMAGANIA  |           |
|-----|---------------------|---|-----------|
| 2   | Wiertarko-wkrętarka | <ul style="list-style-type: none"> <li>- moc min. 800W,</li> <li>- zasilanie: napięciem 230V/50 60Hz,</li> <li>- wyposażona w co najmniej 2-biegi i przewód zasilający min. 2m,</li> <li>- możliwa płynna regulacja obrotów,</li> <li>- wyposażona w sprzęgło przeciążeniowe oraz rękojeść dodatkową z możliwością obrotu o 360°,</li> <li>- średnica wrzeciona ok. 43 mm,</li> <li>- wyposażona w zębaty uchwyt wiertarski oraz uchwyt SDS Plus,</li> <li>- zakres mocowania od 3 do 20 mm,</li> </ul> <p><i>2 letnia gwarancja producenta. Sieć autoryzowanych serwisów w Polsce, wymagania bezpieczeństwa.</i></p> | 1 komplet |

Jest:

| LP. | NAZWA               | PARAMETRY TECHNICZNE - MINIMALNE WYMAGANIA  |           |
|-----|---------------------|---|-----------|
| 2   | Wiertarko-wkrętarka | <ul style="list-style-type: none"> <li>- moc min. 800W,</li> <li>- zasilanie: napięciem 230V/50 60Hz,</li> <li>- wyposażona w co najmniej 2-biegi i przewód zasilający min. 2m,</li> <li>- możliwa płynna regulacja obrotów,</li> <li>- wyposażona w sprzęgło przeciążeniowe oraz rękojeść dodatkową z możliwością obrotu o 360°,</li> <li>- średnica wrzeciona ok. 43 mm,</li> </ul> | 1 komplet |

|  |   |  |
|--|---|--|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- wyposażona w zębaty uchwyt wiertarski lub uchwyt SDS Plus,</li> <li>- zakres mocowania od 3 do 20 mm,</li> </ul> <p><i>2 letnia gwarancja producenta. Sieć autoryzowanych serwisów w Polsce, wymagania bezpieczeństwa.</i></p> |  |
|--|---|--|

**Poz. 7. Dalmierz laserowy**

Czujnik pochyleń 360° w dalmierzu laserowym –jest wymagany.

**Poz. 12. Piła tarczowa do drewna**

Było:

| LP. | NAZWA                   | PARAMETRY TECHNICZNE - MINIMALNE WYMAGANIA   |           |
|-----|-------------------------|--|-----------|
| 12  | Piła tarczowa do drewna | <ul style="list-style-type: none"> <li>- profesjonalna,</li> <li>- głębokość cięcia (90°): min. 65 mm,</li> <li>- głębokość cięcia (45°): min. 43 mm,</li> <li>- regulacja wysokości: od 0 do min. 65 mm,</li> <li>- moc nominalna: do 1200 W,</li> <li>- średnica tarczy tnącej: do 190 mm,</li> </ul> <p>gwarancja minimum 2 lata. Sieć autoryzowanych serwisów w Polsce. Wymagania bezpieczeństwa</p> <p>Wiertarko – wkrętarka sieciowa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- maksymalny moment obrotowy do ok. 35 Nm,</li> <li>- prędkość obrotowa bez obciążenia 1bieg od 0 do ok.400 1/min, 2 bieg od 0 do ok. 1000 1/min,</li> <li>- zakres regulacji momentu obrotowego,</li> <li>- średnica wiercenia: w drewnie ok. 30 mm, w stali ok. 10 mm,</li> <li>- szybkozacisk. uchwyt wiertarski,</li> <li>- walizka narzędziowa, obroty w prawo w lewo, hamulec wybiegowy,</li> </ul> <p><i>Gwarancja 2 letnia, sieć autoryzowanych serwisów w Polsce, wymagania bezpieczeństwa.</i></p> | 1 komplet |

Jest:

| LP. | NAZWA                   | PARAMETRY TECHNICZNE - MINIMALNE WYMAGANIA   |           |
|-----|-------------------------|--|-----------|
| 12  | Piła tarczowa do drewna | <ul style="list-style-type: none"> <li>- profesjonalna,</li> <li>- głębokość cięcia (90°): min. 65 mm,</li> <li>- głębokość cięcia (45°): min. 43 mm,</li> <li>- regulacja wysokości: od 0 do min. 65 mm,</li> <li>- moc nominalna: do 1200 W,</li> <li>- średnica tarczy tnącej: do 190 mm,</li> </ul> <p><i>Gwarancja 2 letnia, sieć autoryzowanych serwisów w Polsce, wymagania bezpieczeństwa.</i></p> | 1 komplet |